

C2 CONCENTRATE CLEANER

strong dirt remover

TECHNISCHES DATENBLATT



Lieferumfang:	eine Komponente
Produktbeschreibung:	<p>C2 CONCENTRATE CLEANER ist ein biologisch abbaubares Präparat zum Entfernen von Schwerentfernbaren Schmutzes, dunkler Streifen, Schlieren und Läufer. Die Möglichkeit der Produktverdünnung - je nach Grad und Art der Verschmutzung - führt dazu, dass sich das Mittel ideal beim Entfernen von:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fetten• Ölen (auch hydraulisches Öl)• Ruß• durch Regenfälle entstandenen Verfärbungen und Läufern• anderen, schwer zu entfernenden Verschmutzungen bewährt
Anwendung:	<p>C2 ist ein biologisch abbaubares Produkt, welches im kalten und lauwarmen Wasser verdünnt werden kann, wodurch man das Produkt unter allen Bedingungen/Umständen und am beliebigen Ort verwenden kann.</p>
Typ der Oberflächen:	<p>Polyurethan Beschichtungen, Gelcoat, Plexi, Polycarbonate, Werkzeug Gelcoat (technisches), industrielle Farben, andere Farben,</p> <p>ACHTUNG: Nicht auf Glasflächen verwenden (z.B. Spiegel).</p>
Produkteigenschaften:	
Farbe:	Rot
Konsistenz:	Flüssigwaschmittel
Löslichkeit in Wasser:	100%
Verarbeitung:	Handbearbeitung
Polierwerkzeug:	Mikrofaser Tuch, feine Bürste, Schwamm
Applikations:	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur von 15 ~ 25°C.
Applikationsprozess:	<ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER mit Wasser im Verhältnis:<ul style="list-style-type: none">○ 1:5 bei starken Verschmutzungen○ 1:10 bei mittleren Verschmutzungen verdünnen.• Die verschmutzte Oberfläche mit einem Tuch, oder einer feinen Bürste reinigen• Die Verunreinigungen und Rückstände reichlich mit Wasser abspülen
Weitere Arbeiten:	<p>Um die Oberfläche zu schützen, empfiehlt sich die Anwendung von:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S4 Wax• Sea-Line® S5 QUICK WAX
Allgemeines:	<ul style="list-style-type: none">○ Augen schützen.
Vorsichtsmaßnahmen:	Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
Lagerung :	<p>Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern bei 0 °C - 35 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten.</p> <p>TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!</p>
Haltbarkeit :	36 Monate ab Herstellungsdatum
Normen:	Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Ząbrowo, Poland